

11000MD Max 67

Especificación Técnica

PRODUCTO	11000MD Max 67		
CERTIFICACIÓN	Apto para instalaciones FIFA Recomendado 1 Star		
USO	Multideportivo: fútbol, rugby, beisbol, etc...		
TIPO	Carpeta tejido de césped sintético relleno con arena sílice y granulado de caucho SBR		
HILADO	TenCate Thiolon - XP Multidireccional estabilizado + protección ultravioleta (ISO 9001/14001)		
	Dtex		11.000 (± 5%)
	Ancho		12 mm (± 5%)
	Grosor		100 µm (± 5%)
COLOR	Verde (blanco y amarillo para demarcación)		
	Light fastness DIN EN ISO 4892-2 / ASTM G151 (G155)		7/8 escala azul
VIDA UTIL DE PROTECCION DE RADIACION SOLAR	De acuerdo al mapa climática mundial publicado por la KNMI		11 / 9 años
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	Seguro para el medio ambiente, libre de metales pesados. Testeos aprobados en cumplimiento de la norma DIN 18035-7		
	Metales Pesados	Unidad	Resultado del testeo en el hilado
	Plomo	Mg/l	0,012
	Cadmio	Mg/l	0,0011
	Cromo total	Mg/l	< 0,01
	Cobre	Mg/l	0,05
	Mercurio	Mg/l	< 0,0002
	Zinc	Mg/l	0,27
	Estaño	Mg/l	< 0,05
BASE	TenCate Thiobac - base triple estabilizado + protección ultravioleta (ISO 9001/14001)		
	-1ª capa: capa de tejido de polipropileno en urdimbre y en trama		
	-2ª capa: capa de fibra no tejida		
	-3ª capa: capa de tejido de polipropileno en urdimbre y en trama		
	Urdimbre · Hilos / 10 cm.		94
	Trama · Hilos / 10 cm.		51 / 63
RECUBRIMIENTO	Compuesto de látex SBR estireno butadieno (ISO 9001)		
GALGA	5/8"		
PUNTADAS / 10 cm	12,5 (± 1)		
PUNTADAS / M2	9.450 (± 10%)		
ALTURA HILADO	65 mm. (± 10%)		
ALTURA TOTAL	67 mm. (± 10%)		
PESO HILADO	1.400 gr/m2 (± 10%)		
PESO TOTAL	2.870 gr/m2 (± 10%)		
COLOCACION	Colocación flotante con uniones pegadas		
RELLENO	Arena sílice + granulado de caucho SBR		
ANCHO DE ROLLOS	3,70 m		
LARGO DE ROLLOS	Según requerimiento del cliente		
PERFORACIONES	Según requerimiento del cliente		

Información sujeta a modificaciones para mejoramiento de la calidad del producto.



SportCourts de Guatemala

Tel.: (502) 24732108 · (502) 47408058 · www.sportcourts.gt · ventas@sportcourts.gt